

2013年11月13日

株式会社ネクス

国内初となるデュアルSIMスロット搭載Quad-Band LTEモバイルルーターを製品化

株式会社ネクス（本社：岩手県花巻市、代表取締役社長：秋山 司、以下「ネクス」）は、国内モバイルルーター初（2013年10月1日現在）となるデュアルSIMスロットを搭載したLTEモバイルルーター：型名「RX501NC」を製品化、販売開始いたします。

本製品はQuad-Band <LTE(2100, 1800, 1500, 800MHz)/WCDMA (2100, 1700, 850, 800MHz)>に対応し、デュアルSIM選択機能により幅広いサービスエリアで、それぞれのユーザー様の利用シーンに応じた使い方が可能です。

本製品のデュアルSIM機能は、2つのSIMスロットを有し、1台の端末で任意に回線を切り替えることができるため、料金プランや、利用エリアによって最適なサービスを選択することが可能になります。国内用/海外用のSIMの使い分けや、プライベートとビジネスシーンでのSIMの使い分けなど、多様な使い方が実現できます。

また、外部での利用シーン（特にビジネス用途）を重視し、大容量（3,760mAh）バッテリー搭載による長時間利用に対応（連続動作10時間～12時間）。さらに、モバイルバッテリー機能を搭載しているため、スマートフォンやタブレット端末の充電も行うことができ、長時間の外出にも最適です。



本製品を利用することで、タブレット端末・パソコン・ポータブルゲーム機・音楽プレーヤー・デジタルカメラなどの無線LAN(Wi-Fi)対応機器を、NTTドコモXi/FOMAサービスエリア及びEMOBILEサービスエリアでインターネットへ接続させることができます。

ネクスは本製品をはじめ、より快適で革新的な未来の通信のために各種製品を充実させてまいります。

■製品外観



※トーチライト点灯時

■ LTE モバイルルーター「RX501NC」の主な特徴

- ・ NTT ドコモ Xi/FOMA 及び EMOBILE サービスエリアに対応
- ・ SIM スロットを 2 つ搭載し、2 枚の SIM カードの使い分けが可能 (SIM ロックフリー) (※1)
- ・ LTE Quad-band (2100, 1800, 1500, 800MHz) / WCDMA Quad-band (2100, 1700, 850, 800MHz) 対応で、受信時最大 100 Mbps、送信時最大 37.5 Mbps の高速通信に対応
- ・ モバイルバッテリー機能を搭載し、モバイル機器の充電が可能 (※2)
- ・ 大容量 (3,760 mAh) バッテリーを搭載し、長時間利用に対応 (連続動作 10 時間~12 時間)
- ・ マルチ SSID に対応し、異なるセキュリティ設定による機器の同時接続が可能
- ・ LED トーチライトを搭載し、非常時にも安心
- ・ WPS (簡単無線設定機能) に対応 (※3)

※ 1 2 つの SIM による同時待ち受けには対応できません。

※ 2 一部のモバイル機器では正常に充電ができない場合があります。

※ 3 WPS を利用するためには、接続する無線 LAN 機器も WPS に対応している必要があります。

※ 文中の社名、商品名等は、各社の商標または登録商標です。

■ LTE モバイルルーター「RX501NC」の仕様

型番	RX501NC	
販売元	株式会社ネクス	
提供メーカー	株式会社ネクス	
形状	モバイル無線 LAN ルーター	
サイズ	高さ 約 109mm×幅 約 62mm×厚さ 約 21mm	
重量 (電池パック含む)	約 170g (電池パック 3,760mAh)	
駆動時間	連続通信時間 : (LTE/3G) 10 時間～12 時間 スタンバイ時間(スリープモード時): 約 200 時間	
電池パック	リチウムイオン 3,760mAh(3.7V)	
充電用端子	microUSB コネクタ USB2.0(High Speed)	
通信速度	LTE	受信時最大 100Mbps/送信時最大 37.5Mbps(※1)
	3G	受信時最大 14Mbps/送信時最大 5.7Mbps(※1)
国際ローミング	LTE	—
	3G	○(※2)
USB 接続 対応 OS (各日本語版)	Microsoft Windows 8(32bit/64bit)、 Microsoft Windows 7(32bit/64bit)、 Microsoft Windows Vista(32bit/64bit)、 Microsoft Windows XP(SP3 以降,32bit)、 Mac OS X(10.6 以降, Intel 32bit/64bit)	
管理ページ 対応ブラウザ	Internet Explorer 8、9、10 Safari Google Chrome Firefox	
同時接続可能台数	無線 LAN	10
	USB	1

無線対応規格	IEEE802.11b/g/n
セキュリティ	WEP/WPA/WPA2

外部給電用端子	USB コネクタ
トーチライト	LED

※1 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

※2 3G(850MHz)を使用している国、地域でもご利用になれます。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社ネクス

営業部 TEL : 03-5766-9872

以上